

Gläserreiniger

F 30

Flüssiger, dekorschonender Reiniger

Einsatzbereich:

- Geeignet für professionelle Gläserspülmaschinen in Bars, Restaurants, Hotels, Weinlokalen und Küchen der Gemeinschaftsverpflegung
- Geeignet für alle Arten von Trinkgläsern
- Geeignet für alle Glasarten auch mit Dekor
- Entfernt zuverlässig Reste von Säften, Bier, Wein, Sekt, Cocktails und Erfrischungsgetränken
- Beseitigt wirkungsvoll Lippenstift und andere Fettrückstände
- Besonders geeignet für entsalztes und weiches Wasser

Für optimale Spülergebnisse wird der Einsatz in den Winterhalter Gläserspülmaschinen im System mit Winterhalter Klarspüler N und entsprechender Winterhalter Wasseraufbereitung empfohlen. Für fleckenfreie Gläser ist die Vorschaltung einer Winterhalter Entsalzungsanlage (Teilentsalzung, Vollentsalzung oder Umkehrosmose RoMatik) erforderlich. Bei Verwendung von Zulaufwasser mit Resthärte ist F 30 in Kombination mit Winterhalter Klarspüler S einzusetzen.

Dosierung:

Über automatische Dosiergeräte in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad:

Gesamthärte in			Härtebereich	mg/l CaCO ₃	ml/l
°d	°f	°e			
< 8	< 14,25	< 10	weich	< 150	1,5 – 2



Produktvorteile:

- Geruchsneutrales Hochkonzentrat
- Gute Reinigungsleistung
- Exzellente Glas- und Dekorschonung
- Mit Glaskorrosionsschutz
- Sichert Bierschaumstabilität

Inhaltsstoffe:

Alkalisilikate, amphotere Tenside, Phosphate



Die spezielle Materialschutzformel schont empfindliche Gläser und Dekore und ermöglicht eine lange Lebensdauer der Maschine. Dies konnte durch Tests von führenden Glasherstellern bestätigt werden. Abgestimmte Inhaltsstoffe im F 30 sichern eine optimale Spüleistung und verhindern unerwünschte Schaumbildung in der Maschine.

Gläserreiniger

F 30

Liefergrößen:

1 l	PE-Flasche
5 l	PE-Kanister
12 kg	PE-Kanister
270 kg	PE-Fass

Technische Daten:

Farbe:	farblos
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert:	ca. 14 (konzentriert)
Viskosität	< 10 (bei 20 °C in mPa s)
Leitfähigkeit:	2,3 mS/cm (bei 4 ml/l in VE-Wasser/22 °C)
Lagerfähigkeit:	2 Jahre
Lagerbedingungen:	kühl, dunkel, stehend, frostfrei bis max. 30 °C
Spez. Gewicht:	1,29 g/cm ³
Titrierfaktor:	1,11

Entsorgung der Leergebinde:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Sicherheitshinweise:

R 34	Verursacht Verätzungen.
S 26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 27	Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
S 28	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
S 36/37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Etikett vorzeigen).

Wichtige Hinweise:

- Kein Publikumsprodukt, nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen, vor Frost schützen.
- Zur leichten Befüllung der eingebauten Reinigerbehälter verfügt das 5 L-Gebinde über einen Antigluck-Verschluss und für die größeren Gebinde sind Kanisterausgießer verfügbar. Um Verwechslungen zu vermeiden, ist der Reiniger F 30 nur in den mit Reiniger gekennzeichneten Behälter einzufüllen.
- Nie mit anderen Produkten mischen und nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen!
- Vor Produktwechsel sind die Behälter, Leitungen und Dosiergeräte mit Frischwasser zu spülen.
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt und kein Qualitätsmangel.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben (DIN 10 510 bis 10 512 und DIN 10 522) eingehalten werden. Die Informationen der Arbeitsgemeinschaft Gewerbliches Geschirrspülen im VGG sind zu beachten. Siehe hierzu: www.vgg-online.de
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Funktion ihrer Spülmaschine sollten am Betriebsende, nach Abschluss des Selbstreinigungsprogramms alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Für die Reinigung und Pflege der Edelstahlverkleidungen der Maschine empfehlen wir Winterhalter C 122 Universalfettlöser und Edelstahlreiniger sowie Winterhalter C 162 Edelstahlpflege in der Druckspraydose.
- Sie finden das entsprechende Sicherheitsdatenblatt, das Technische Datenblatt, die Muster-Betriebsanweisung sowie die schriftliche Weisung (diese ersetzt seit dem 01. Juli 2009 alle Unfallmerkblätter) zu diesem Produkt unter www.winterhalter.de